

<b>ETS CHIAVERINA</b> CARRIERES DE VERNAY 42124 LE COTEAU Cedex Tél : 04 77 72 31 02 Fax : 04 77 72 07 79	MANUEL DE MAITRISE DE LA PRODUCTION DE GRANULATS	Référence : E 06/01 Indice : A Page : 1/1
	ETIQUETTE D'INFORMATION	Date : 04/03/2010

SARL CHIAVERINA  
 535 Rue du Pont - BP 19  
 COMMELLE VERNAY  
 42124 LE COTEAU Cedex  
 Tél : 04 77 72 31 02  
 Fax : 07 77 72 07 79

10  
**CE**

EN 12620

Granulats pour bétons

<b>Forme des grains</b>	A 15
<b>Granularité</b>	10/14 GC 80/20
<b>Masse volumique réelle</b>	2,65 Mg / M3
<b>Propreté</b>	
Qualité des fines	f 1.5
Catégorie	F 15
Teneur en élément coquilliers	Sans objet
<b>Résistance à la fragmentation ou A l'écrasement</b>	LA 20
<b>Résistance au polissage</b>	PSV 50
<b>Résistance à l'abrasion</b>	APD
<b>Résistance à l'usure</b>	MDE 15
<b>Composition/teneur</b>	
Chlorures	NR
Sulfates solubles dans l'acide	NR
Soufre total	NR
Constituants réduisant le temps de prise et la Résistance du béton	NR
Teneur en carbonate	NR
<b>Stabilité volumique</b>	
Retrait au séchage	NR
Constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut fourneau refroidi par air	NR
Teneur en carbonate	NR
<b>Absorption d'eau</b>	0,9%
<b>Emission de radioactivité</b>	Ces granulats ne contiennent pas de substance dangereuse au sens de la réglementation applicable en France à la date de la rédaction du présent document.
<b>Libération de métaux lourds</b>	
<b>Libération d'hydrocarbures polyaromatiques</b>	
<b>Libération d'autres substances dangereuses</b>	
<b>Durabilité face au gel dégel</b>	WA <sub>24</sub> < 1,5
<b>Durabilité face à la réaction alcali-silice</b>	NR