

ETS CHIAVERINA CARRIERES DE VERNAY 42124 LE COTEAU Cedex Tél : 04 77 72 31 02 Fax : 04 77 72 07 79	MANUEL DE MAITRISE DE LA PRODUCTION DE GRANULATS	Référence : E 06/02 Indice : A Page : 1/1
	ETIQUETTE D'INFORMATION	Date : 04/03/10

SARL CHIAVERINA
 535 Rue du Pont - BP 19
 COMMELLE VERNAY
 42124 LE COTEAU Cedex
 Tél : 04 77 72 31 02
 Fax : 07 77 72 07 79

10
CE

EN 13043

Granulats pour mélanges hydrocarbonés

Forme des grains	A 15
Granulométrie	10/14 GC 85/20
Densité des grains	2,62 mg/M3
Propreté	f 1,5
Affinité avec les liants hydrocarbonés	ADP en FRANCE
Pourcentage de grains semi-concassés	C 100/0
Résistance à la fragmentation ou au concassage	LA 20
Résistance au polissage/abrasion/usure	
Valeur de résistance au polissage	PSV 50
Valeur de résistance à l'abrasion du granulats	NR
Résistance à l'usure du granulats grossier	MDE 15
Abrasion due au pneus à crampons	NR
Résistance aux chocs thermiques	NR
Stabilité volumique	
Désintégration du silicate bicalcique du laitier de haut fourneau refroidi dans l'air	NR
Désintégration du fer du laitier de haut fourneau refroidi dans l'air	NR
Stabilité volumique du granulats de laitier de haut fourneau	NR
Composition/teneur	Micro granite
Emission de radioactivité	Ces granulats ne contiennent pas de substance dangereuse au sens de la réglementation applicable en France à la date de la rédaction du présent document.
Libération de métaux lourds	
Libération d'hydrocarbures polyaromatiques	
Libérations d'autres substances dangereuses	
Résistance au gel-dégel	WA ₂₄ < 1,5
Résistance à l'altération	NR
Résistance aux chocs thermiques	NR